

BRUGSVEJLEDNING

1 Sæt dækket, så ventilen står i position kl 8. Vær klar med pumpeniplen. Skru keglen ud af ventilen og sæt omgående pumpeniplen på ventilen, så kun lidt luft tabes.



Efter brug - Sørg for at låget lukker tæt

2 DækTætner påfyldes dækket med den korrekte mængde. Hvert pumpeslag giver 250 ml.



3 Efter påfyldning fjernes pumpeniplen fra ventilen og keglen skrues hurtigt i ventilen, så kun lidt luft tabes. Efterfyld evt. luft iht. angivelse.



PÅFYLDNINGSTABEL

0,25 Ltr	2,00 Ltr	3,75 Ltr	5,50 Ltr	8,00 Ltr
3.00 x 4	8.25 x 20	9.50 x 44	13.60 x 38	20.50 x 25
3.00 x 6	9.00 x 16	12.00 x 24	14.90 x 30	21.00 x 25
4.8 x 4.00 x 8	10.00 x 12	12.40 x 24	16.90 x 24	22.00 x 24
11 x 4.00 x 5	2,25 Ltr	14.00 x 20	420-70 x 28	480-70 x 38
0,50 Ltr		15.00-70 x 18	5,75 Ltr	8,50 Ltr
3.50 x 8	9.00 x 20	4,00 Ltr	14.00 x 34	18.00 x 38
5.00 x 8	10.00 x 16	9.50 x 48	16.50 x 28	18.40-78 x 38
13 x 5.00 x 6	10.00 x 16.5	14.50 x 20	16.90-14 x 28	18.40 x 42
15 x 6.00 x 8	10.50-65 x 6	16.50 x 16.1	420-70 x 30	20.00 x 30
0,75 Ltr		360-70 x 24	6,00 Ltr	520-70 x 30
4.00 x 19	12.00 x 12	4,25 Ltr	14.00 x 38	14.00 x 38
5.00 x 15	2,50 Ltr	12.40 x 32	17.50 x 24	20.80 x 34
5.50-85 x 9	7.20 x 22.5	13.00 x 32	6,25 Ltr	23.1 x 36
6.00 x 12	10R x 22.5	19.00-45 x 17	7.50 x 25	25.0-65 x 25
18 x 7.00 x 9	10.00 x 20	380-70 x 24	16.90-78 x 28	520-70 x 38
1,00 Ltr		4,50 Ltr	17.00 x 30	10,00 Ltr
5.50 x 16	11.00 x 16	12.4-78 x 36	20.00-70 x 20	20.80 x 42
6.00 x 16	11.50-80 x 15.3	13.60-78 x 28	6,50 Ltr	23.1 x 30
6.50-80 x 15	11.50-70 x 18	16.00 x 20	16.90-78 x 30	23.50 x 25
7.00 x 14	20 x 20	360-70 x 28	18.00 x 24	580.7 x 38
20 x 8.00 x 10	33.00 x 12.5 x 1	4,75 Ltr	19.50 x 24	11,00Ltr
165 x 14	2,75 Ltr	12.40 x 38	480-70 x 28	18.00 x 49
1,25 Ltr		14.00 x 24	6,75 Ltr	24.50 x 32
6.00 x 19	11.00 x 20	14.00 x 25	16.9-78 x 34	28.00 x 26
6.50 x 16	12.00 x 18	14.90 x 24	18.40 x 26	28.1 x 26
7.00 x 15	12.00-12.5 x 18	16.50-70 x 22.5	20.00-65 x 25	12,00Ltr
9.50 x 28	12.50-80 x 15.3	18R x 22.5	480-70 x 28	26.50 x 25
20 x 10.00 x 8	3,00 Ltr	5,00 Ltr	7,00 Ltr	13,00Ltr
23 x 8.50 x 12	8.30 x 44	14.00 x 28	16.00 x 38	21.00 x 49
185 x 14	12.50 x 18	14.90 x 26	18.40 x 28	24.00 x 35
195 x 14	13.0-75 x 16	15.00 x 26	480-70 x 30	26.50 x 29
1,50 Ltr		13.60 x 16	18.00 x 19.50	29.50 x 25
6.50 x 20	22.40 x 20	420-70 x 24	7,25 Ltr	14,00Ltr
7.50 x 18	3,25 Ltr	12.40 x 46	16.9-78 x 38	30-50 x 32
8R x 17.5	9.50 x 36	13.60-78 x 36	18.40-78 x 30	30.65 x 29
8.50 x 15	11.50 x 24	14.90-78 x 28	7,50 Ltr	15,00Ltr
9.00 x 15	14.00-65 x 16	15.50 x 24	16.9 x 42	24.00 x 34
10.50 x 15	15.00-55 x 17	15.50 x 25	18.40 x 34	24.00 x 49
23.00 x 9.50	19R x 400	16.00 x 24	18.50 x 34	16,00Ltr
205 x 16	3,50 Ltr	16.50-80 x 24	21.00 x 24	27.00 x 33
208 x 14	11.2-78 x 28	17.00-80 x 20	480-70 x 30	29.50 x 35
	320-70 x 24			

UNDER PÅFYLDNING

Ved tilstoppelse - Stop påfyldning. Fjern pumpeniplen ogrens ventilen med f.eks. et stykke ståltråd, hvis ikke ventilen automatisk blæses rent af dæktrykket.

DÆK MED SLANGE

Er dækket med slange - Påfyld kun, hvis dæk/slange passer sammen. Hvis der er isat slange i slangeløst dæk, så fjern slange inden påfyldning.

EFTER PÅFYLDNING

Fjern jævnligt fremmedlegemer i dækket, og lad omgående hjulet rotere nogle omgange, så hullet lukkes. Skal dæk/slange repareres eller udskiftes, så stil ventilen i position kl 12, inden luften lukkes ud. Dæk/slange rengøres med vand.

WARENS INDHOLD:

Vand, Kevlarfiber®, genbrugsgummi og propylenglykol.

ANDRE DÆKSTØRRELSER

Det nødvendige DækTætner til et dæk/slange beregnes iht formlen:

Højde x Bredde x 0,0012
(Afrundet til nærmeste 1/4-liter)

Højde (cm):

Fra jord til top
dæk



Bredde (cm):

Trædeflade