

## OK traktor STOU Vario 10W-40

### Beskrivelse:

OK traktor STOU Vario 10W-40 er en delsyntetisk universalolie baseret på nøje udvalgte baseolier og kan anvendes i motorer, gearkasser, våde bremser og hydrauliske systemer på landbrugstraktorer. Derfor kan én enkelt olie bruges til smøring af forskellige traktordele.

### Anvendelse:

OK traktor STOU Vario 10W-40 anbefales til smøring af turboladede og ikke-turboladede dieselmotorer, 4-takts benzin- og LPG-motorer. Denne olie er optimeret til smøring af gearkasser, bagaksler, sluddrev, kraftudtag, våde bremser, hydrauliske systemer på landbrugstraktorer og off-road udstyr.

### Specifikationer:

OK traktor STOU Vario 10W-40 opfylder følgende specifikationer:

\* betyder at produktet er OEM godkendt under det oprindelige produktnavn.

- |            |  |               |  |
|------------|--|---------------|--|
| • ACEA:    | E3   | • FORD:       | FNH 82009203                                 |
| • API:     | CG-4, SF/CE<br>GL 4<br>GL 5 (Lav hastighed/<br>høj moment) | • JOHN DEERE: | J27, J20C                                    |
| • ALLISON: | C4   | • MF:         | M 1135, M 1139<br>M 1143, M 1144,<br>M 1145* |
| • CASE:    | MAT 3525, 3526   | • NH:         | NH 024C, NH 410B<br>NH 420A                  |
| • DIN:     | 51524 T3 HVLDP   | • ZF:         | TE- ML 03A, 05K, 06A<br>06B, 06C, 07B, 07D   |
| • FORD:    | ESN-M2C-134 C/D<br>ESN-M2C-159 B/C                         |               |  |

### Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	OK traktor STOU Vario 10W-40 Værdi
SAE-klasse			10W-40
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m <sup>3</sup>	875
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	96
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	14,1
Viskositet v/ -25°C	ASTM D5293	cP	6700
Viskositetsindeks	ASTM D2270		150
Flydepunkt	ASTM D6892	° C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D92	° C	220

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.