

Varenr 90 29 009

- Muldvarpeafskrækker / mosegrisforskrækker

DA Mosegrisforskrækker Solar Holder underminerende gnavere væk fra din grund og have for altid!

Underjordisk levende væsener er afhængige af deres skarpe høre- og sporsans samt af at bemærke de mindste bevægelser og stød i jorden. For dem signalerer det fare. Mosegrisforskrækkeren forener de to egenskaber, som får de underjordisk levende væsener til at søge sig en ny plads. En vibrerende klang i stangens indre med intervaller på 30 sek. producerer en frygtfremkaldende støj, som får alle gnavere i en omkreds på 650 kvm. til at flygte.

- Mosegrisforskrækkeren virker cirkelformet over 29 m i alle retninger. Der må ikke være nogen forhindringer på disse 29 m. For at få de bedste resultater, kan det anbefales at bruge to systemenheder, som overlapper hinanden.
- Anbring mosegrisforskrækkeren i umiddelbar nærhed af gnaverens største spor.

Virker mod følgende underjordiske gnavere: Mosegrise, spidsmus, muldvarper, markmus

MONTERING:

- (1) Forbind de to stik som befinder sig på aluminiumstangen, med de tilslutningssteder som befinder sig på dækslet med solcellen. Sørg for at farverne på tilslutningsenhederne passer sammen: Rød forbindes med rød, og sort med sort.
- (2) Fjern afladningssikringens kappe som beskrevet på etiketten. For opbevaring skal kappen igen sættes på plads.
- (3) Stik stangen i jorden. Sørg for at trykke så hårdt at apparatet er lukket helt til, men uden at beskadige det. Vær opmærksom på eventuelle forhindringer. Placer apparatet sådan at dækslets underside er fri af jordoverfladen - ca. 1 cm over jordniveau.

Når apparatet er udstyret med et sæt alkaliske batterier, virker det i 6-8 måneder. Se trin 1-3 vedr. skift af batterier. Græsplæner og buske mv., som er blevet beskadiget af de underjordiske gnavere, vil rette sig op i løbet af de næste seks uger.

TEKNISKE DATA:

Strømforsyning:	solcelle eller et via solenergi genopladeligt Ni-CD-batteri med lang levetid
Mål:	43 cm x 15,5 cm (diameter)
Vægt:	360 g uden batterier
Frekvens:	400 Hz - 1000 Hz
Virkeområde:	ca. 650 m ²

VIGTIGT:

- (1) Efter at det er sat i jorden, skal apparatets dæksel fastgøres nok en gang, så der ikke er nogen mulighed for vandskader.
- (2) Forbered et førehul, inden du sætter apparatet i den hårde jord. Du må ikke hamre eller skubbe, da det kan beskadige apparatet.
- (3) Virkeområdet afhænger af jordens kvalitet. Tør, sandet eller mosebund er ikke gode til at lede den akustiske bølge, i sådanne områder anbefales det at bruge to mosegrisforskrækkere. LERJORD er den bedste leder af det akustiske signal.
- (4) Vent ikke en omgående reaktion, da apparatet fortsat skal bruges indtil 7 dage, inden jordgnaverne tager flugten.



P.Lindberg