



DOHA 3.0

Tekniske specifikationer

Input:	100V-240V AC 50 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	150lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	85°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP65
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	1-10V
Tilslutning:	Inkl. 2m tilledning
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Nedhængt i wire
Materiale:	Lakeret aluminium
Cover:	Honeycomb UGR filter
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

DOHA er vores seneste indendørs industriarmatur, som erstatning for den velkendte UFO lampe.

Denne version leveres med vores specielt patenterede Honeycomb UGR filter. Armaturet egner sig derfor specielt godt til områder hvor der ikke kun stilles krav til højt lysudbytte, men også til minimal blænding, som f.eks:

- Haller
- Lager
- Hangarer
- Produktionslokaler

DOHA leveres med 2 meter tilledning samt monteringsøje for let og hurtig installation.

Den anbefalede monteringshøjde er 6 til 20 meter.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

	100 Watt	150 Watt	200 Watt
B10A	5	3	2
B16A	9	4	2
C10A	9	5	2
C16A	16	7	3
Lækstrøm:	<0.50mA		



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Netto vægt/stk.
DO-200-4-V3	100/150/200	16.000/22.500/30.000	4.000	>80	3.8 Kg
DO-200-4-V3-Z	100/150/200	16.000/22.500/30.000	4.000	>80	3.8 Kg

Tilvalg	Kelvin	RA	Sensor
	3.000	>90	Bevægelse
	5.000		
	6.000		

Tilbehør