

Tanknivå alarm – Art. 9053392

Användning:

Ett larm som passar till dieseltank 1.000 liter med art. 9048751. Alarmet monteras på din dieseltank och ser till att dieseln inte svämmer över, den ger även ifrån sig ett alarm när tanken är full. Följ monteringsanvisningen noga:

Översikt över leveransen:

Del för montering
av tankmätare.
Inkl. utluftning och
hätta med gänga



Påfyllningsdel med lock
och 130 cm svart rör



Kontakt med hätta
för montering på
vägg. Ansluts på
givare.



Tankgivare med
150 cm kabel



Observera:

Produkten passar till 1.000 liters dieseltank med P. Lindbergs art. **9048751**.

Montering:

Montera röret med påfyllningsdelen i toppen av tanken. Anslut stickkontakten och montera det på vägg nära tanken. Var uppmärksam på att tangivaren som ska anslutas levereras med 150 cm kabel. Skruva dit delen med utluftning i toppen på tanken. Nu kan du montera givaren.

Tankgivare – beskrivning

Givaren består av ett rör på 54 cm med 150 cm kabel. På röret sitter en övergång som kan röra sig uppåt och nedåt som sedan kan fastslås med hjälp av en justeringsskruv på sidan om övergången. I rørets ände sitter en givare som när tankgivaren är strömansluten - ger ett larm när tanken är toppfylld. På plasten som sitter runt givaren är det ett streck mitt på. På motsatt sida av röret är talet 480 mm infräst i röret. Dessa två fixpunkter (strecket på plasten och det infrästa talet 480), ska du använda för att mäta hur övergången ska skruvas fast på röret.

Från plasten mot nedersta kanten av övergången ska det vara 295 mm



Från strecket vid 480 mot nedersta kanten av övergången ska det vara 174 mm



När du mätt upp korrekt ska övergången fästas med justeringsskruven. Därefter skjuts givaren igenom fästpunkten och skruvas fast. Ditt tanknivå alarm är nu monterat.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt utan föregående meddelande.