



Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Højtydende multigrade motorolie til personbiler

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 er en førsteklasses mineralsk motorolie, som sikrer lang motorlevetid.

Egenskaber og fordele

Mobil Super 1000 serien er velafprøvede, så du opnår den motorydelse du forventer af din bil. Mobil Super 1000 X1 15W-40 sikrer:

- Fremragende motorrenhed
- God beskyttelse ved høje temperaturer
- God slidbeskyttelse

Anvendelsesområder

Mobil Super 1000 produkterne er udviklet til anvendelse i de fleste biler. ExxonMobil anbefaler Mobil Super 1000 X1 15W-40 til daglig kørsel under normale forhold.

- Ældre motorer
- Benzin- og dieselmotorer uden dieselpartikelfiltre (DPF'er)
- Personbiler, SUV'er, mindre lastbiler og varebiler
- Landevejskørsel
- Normale driftsforhold

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MB-Approval 229.1

Dette produkt anbefales af ExxonMobil til anvendelser der kræver:

API CF

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

ACEA A3/B3

API SJ

API SL

API SM

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API SN

API SN PLUS

Typiske egenskaber

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 15W-40
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D874	0,91
Densitet ved 15° C, g/ml ASTM D4052	0,89
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	14,4
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	107
Fosfor, vægt%, ASTM D4951	0,147
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-30

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2021

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved