



## Mobil Super 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Høyt ytende motorolje for personbiler

### Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 er en førsteklasses konvensjonell motorolje som gir lang motorlevetid.

### Egenskaper og fordeler

Mobil Super 1000-produktene er veldokumentert i bransjen, så du vet at du får den ytelsen du ønsker fra bilen. Mobil Super 1000 X1 15W-40 gir:

- enestående motorrenhet
- god beskyttelse ved høye temperaturer
- god slitasjebeskyttelse

### Bruksområder

Mobil Super 1000-produktene er sammensatt for å kunne brukes i nesten alle typer kjøretøyer. ExxonMobil anbefaler Mobil Super 1000 X1 15W-40 til daglig kjøring under normale kjøreforhold:

- Eldre motorteknologier
- Bensinmotorer og dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF)
- Personbiler, SUV-er, lette lastebiler og varebiler
- Kjøring på motorvei
- Normale driftsforhold

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

### Spesifikasjoner og godkjenninger

#### Dette produktet har følgende produsentgodkjenninger:

MG-godkjenning 229.1

#### Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

#### Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA A3/B3

API SJ

API SL

API SM

**Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:**

API SN

API SN PLUS

**Typiske produktdata**

Egenskap	
Klasse	SAE 15W-40
Sulfatert aske, wt%, ASTM D874	0,91
Tetthet ved 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,89
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14,4
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	107
Fosfor, wt%, ASTM D4951	0,147
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-30

**Helse og sikkerhet**

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2021

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved