

YDELSESTABEL FOR KERBL TITAN HEGNSAPPARATER

	Varenr Model	V Strømkilde Volt	J Ladeenergi Joule	V Max spænding	V Spænding v/500 Ω belastning	stk Antal jordspyd	km Indhegningslængde u/bevoksning	km Indhegningslængde m/let bevoksning	km Indhegningslængde m/tæt bevoksning
	9067404 TITAN N1800	230V	1,8 J	12.500V	3.400V	1+	10 km	2 km	1 km
	9067405 TITAN N3800	230V	3,8 J	11.000V	5.100V	2+	17 km	5,5 km	2,2 km
	9067406 TITAN N6800	230V	6,8 J	9.000V	5.700V	3+	30 km	8 km	4 km
	9067407 TITAN DUO 3000	230V / 12V	3,0 J	9.600V	6.100V	2+	18 km	4 km	1,7 km
	9067408 TITAN DUO 6500	230V / 12V	6,5 J	10.300V	6.500V	3+	43 km	17 km	7 km
	9067409 TITAN A7500	12V	7,5 J	10.300V	9.300V	3+	43 km	17 km	7 km
	9067410 TITAN B250	9V 12V	0,25 J 0,32 J	9.400V 10.000V	2.600V 3.200V	1+ 1+	3 km 3,5 km	1 km 1,2 km	- -
	9067411 TITAN S400	12V - solceller	0,40 J	10.500V	2.800V	1+	6 km	3 km	0,7 km
	9067461 TITAN S1400	12V - solceller	1,4 J	12.000V	4.400V	1+	10 km	1,5 km	0,8 km
	9067668 TITAN NI20000D	230V	20 J	10.200V	7.000V	5+	100 km	22 km	12 km