

SIKKERHEDSDATABLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010

1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/-betegnelse Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

RELEVANTE, IDENTIFICEREDE ANVENDELSER Vandfortyndbar maling

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed Alcro-Beckers AB/Beckers Färg
Postnr. / sted 120 86 Stockholm
Land Sweden
E-mail eq@alcro-beckers.com
Internet www.beckers.se
Telefon +46 (0)8 775 6000

FORHANDLER

Virksomhed Beckers Maling A/S
Adresse Vallensbækvej 46
Postnr. / sted 2625 Vallensbæk
Land Danmark
E-mail eq@alcro-beckers.com
Internet www.beckers.dk
Telefon 4363 1611
Fax 4363 0098

KONTAKTPERSON

Navn	E-mail	Telefon	Land
Brian Birch			

1.4 Nødtelefonnr.

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
82 12 12 12	Giftinformation	

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD Klassificering:

Væsenligste skadevirkninger:

2.2 Mærkningselementer

EU-Etiket: Nej

ANDRE MÆRKESÆTNINGER

Dette produkt er ikke miljø-, brand- eller helbredsskadelig.

Kodenummer

00-1 (1993)

2.3 Andre farer

SIKKERHEDSDATABLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	DPD-klassificering	CLP-klassificering
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on			2634-33-5	< 0,04 %	Xn,N,R22 - R38 - R41 - R43 - R50	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400
ammoniak%		215-647-6	1336-21-6	< 0,2 %	C,C,N,34-50	Skin Corr. 1B H314 Aquatic Acute 1 H400

For fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

EUH-faresætningerne, som er nævnt i CLP-klassificering, er kun mærkningselementer.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

INDÅNDING

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

INDTAGELSE

Drik vand eller mælk. Søg læge, hvis en større mængde er indtaget eller i tvivlstilfælde.

HUDKONTAKT

Vask af med sæbe og vand. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Kontakt læge hvis ubehag opstår.

ØJENKONTAKT

Skyt øjet med en blød stråle lunkent vand mens øjenlågene løftes. Kontakt læge hvis ubehag vedvarer efter skylning.

GENERELT

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Se afsnitt 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

Ingen.

5 Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Slukningsmiddel mod omgivende brand.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge ildens omfang.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

SIKKERHEDSDATABLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010

SÆRLIGE FARER

Stoffet er ikke brandfarligt. Brand vil udvikle røg.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

Ingen specielle.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

METODER OG UDSTYR

Spild kan pumpes eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord eller lignende. Små mængder tørres med klud eller papirhåndklæder. Opsammelt materiale lagres på tætte, mærkede beholdere og behandles som angivet under afsnitt 13.

6.4 Henvisning til andre punkter

7 Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDBLING

Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå at indånde sprøjtetåge. Undgå kontakt med øjnene. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Vask hænder før pauser og umiddelbart efter at have været i forbindelse med stoffet. For teknisk produktinformation, se Malingsfakta.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED

Lagres frostfrit. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

7.3 Særlige anvendelser

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg/m ³	År	Anm.
ammoniak ...%	1336-21-6	15 min.	20	14	2002	

E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi. H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden. K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides. S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

ANDEN INFORMATION OM GRÆNSEVERDIER OG OVERVÅGNING

Se i øvrigt Arbejds miljølovens bestemmelser.

SIKKERHEDSDATABLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010

8.2 Eksponeringskontrol

EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL

Sørg for god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan være nødvendig.

ØJENVÆRN

Brug øjenbeskyttelse ved risiko for direkte kontakt eller sprøjt.

BESKYTTELSE AF HUD

Brug beskyttelsesklæder ved risiko for direkte kontakt eller sprøjt.

HÅNDVÆRN

For vedvarende og længere kontakt benyt handsker af vinyl. Vask hænderne efter arbejde med produktet.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ved sprøjtning anvendes halv- eller helmaske med støvfilter P2 (II b). Kontroller at masken er tæt og skift filter i tide.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM Viskøs væske.

OPLØSELIGHED Blandbart med vand.

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH-koncentrat	Ingen data		
pH i opløsning	~ 8,5		
Smeltepunkt	Ingen data		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data		
Flammepunkt	Ingen data		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		
Antændelsesgrænser	Ingen data		
Ekspløsningsgrænser	Ingen data		
Damptryk	Ingen data		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	Ingen data		
Fordelingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	Ingen data		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

9.2 Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Massefylde	~ 1,1 kg/dm ³		
VOC-indhold	45 g/l		

Note nr.	Kommentar
----------	-----------

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

REAKTIVITET

Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug. Se under punkt 7.

10.2 Kemisk stabilitet

SIKKERHEDSDATABLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010

KEMISK STABILITET

Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug. Se under punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER

Ikke kendt.

10.4 Forhold, der skal undgås

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Undgå stærk varme eller kulde.

10.5 Materialer, der skal undgås

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Ikke kendt.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ikke kendt.

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

AKUT TOKSICITET - INDTAGELSE

Kan give kvalme, opkastninger.

AKUT TOKSICITET - HUDKONTAKT

Gentagen eller langvarig påvirkning kan forårsage hudirritation.

AKUT TOKSICITET - INDÅNDING

Sprøjtetåge kan forårsage forbigående irritation i luftvejene.

ALVORLIG ØJENSKADE/ØJENIRRITATION

Stænk i øjnene giver irritation og mulig fare for reversibel øjenskade.

SENSIBILISERING

Produktet indeholder meget små mængder isotiazolinoner (under grænseværdier), som eventuelt kan forårsage allergisk eksem hos sensibiliserede personer.

12 Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

ØKOTOKSISITET

Økotoksikologiske er ikke blevet bestemt specifikt på dette produkt. Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige i forekommende koncentrationer.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

NEDBRYDELIGHED

Ingen information tilgængelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

SIKKERHEDSDATABLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010

AKKUMULERING

Ingen information tilgængelig

12.4 Mobilitet i jord

MOBILITET

Ingen information tilgængelig

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING

Ingen information tilgængelig

12.6 Andre negative virkninger

ANDRE SKADEVIRKNINGER

Ikke kendt.

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

GENERELT

Fjern mest mulig maling fra værktøjet før rengøring med vand. Tom emballage skal bortskaffes efter de lokale myndigheders anvisninger. Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt.

AFFALDSGRUPPER

Flydende produktrester har EWC-kode 20 01 28, og skal bortskaffes efter de lokale myndigheders anvisninger.

14 Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Nej

Vejtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		
Fareidentifikation:	Ikke relevant.	Tunnelrestriktionskode	Ikke relevant.

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Miljøfarligt i tankskibe	Ikke relevant.		

Søtransport (IMDG)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Pakkegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Sub Risk:	Ikke relevant.		
IMDG Code segregation group	Ikke relevant.		
Marine pollutant	Ikke relevant.		
EMS:	Ikke relevant.		

SIKKERHEDSDATABLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		

15 Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

BESTEMMELSER

Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

ANDEN INFORMATION

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering har gjort for produktet.

16 Andre oplysninger

Angivelse af ændringer

UDGIVET: 10-04-2012

Angivelse af ændringer

Version	Rev. dato	Ansvarlig	Ændringer
1.0.0	26-05-2003	Anne-Lee Bertenstam	1:e oplagen
1.1.0	21-09-2006	Elisabet Sahlin	Punkt 9
1.2.0	12-04-2007	Elisabet Sahlin	Punkt 8-9
1.3.0	01-10-2007	Agneta Dahlström	2/3
1.4.0	08-02-2010	Agneta Dahlström	Punkt 3 8 og 15
2.0.0	10-04-2012	Agneta Dahlström	Opdatering i henhold til bilag 2 REACH.

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Grænseværdier for indeholdsstoffer se punkt 8.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.

LISTE MED RELEVANTE H-SÆTNINGER

H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.

ANDEN INFORMATION

De oplysninger, der præsenteres her, er baseret på vores nuværende viden og på de gældende EU- og national lovgivning. Produktet bør ikke anvendes til andre formål end de i afsnit 1 uden der først er indhentet en skriftlig instruktion. Det er brugeren, der har det fulde ansvar for at opfylde kravene i den nuværende lovgivning. Oplysningerne på sikkerhedsdatabladet er ment som en beskrivelse af sikkerhedskravene af produktet og ikke en garanti for produktets egenskaber.

SIKKERHEDSDATBLAD

Elegant Aqua Lackfärg Halvblank 40

Sidst ændret: 10-04-2012

Erstatter dato: 08-02-2010