

## RMC700 - Metaliseret PP tape

Beskrivelse	Denne tape består af en metaliseret PP folie og en akrylbaseret klæber
Egenskaber	Enkeltklæbende isoleringstape af PP folie, som er metaliseret. God styrke i både folie og lim.
Anvendelser	Vind- og vejrbestandig, økonomisk til samlinger og reparation af isoleringsfolier og alubeklædte ventilationskanaler.
Opbevaring og holdbarhed	Holdbarhed 1 år ved opbevaring ved +20°C og 50% relativ fugtighed - og ikke i direkte sol.
Monteringstips	Alle overflader skal være rengjorte og klar til montering. Afrensning foretages bedst med IPA (iso-propyl-alkohol) og en ren klud. Det anbefales at montere tapen over et fast underlag, og ved temperaturer der almindeligvis ikke er under +10 grader.

### TECHNICAL DATA

Ældningsresistent	Ja	
Bærer	Polypropylen	
Klæber	Modifieret akryl	
Klæber undergruppe	Vandbaseret	
Farve	Aluminium, Sølv	
Liner	Ingen	
Tykkelse bærer	0,03 mm	1,181 Mils
Tykkelse totalt	0,05 mm	1,969 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	7,5 N/25mm	1,71 Lbs/inch
Statisk forskydning 23°C	1 kg/625mm <sup>2</sup>	0,23 lb/inch <sup>2</sup>
Brudstyrke længderetning	100 N/25mm	22,84 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	160 %	
Arbejdstemperatur	Between -40 and 80 °C	Between -40 and 176 °F
Monteringstemperatur	Between 15 and °C	Between 59 and °F
Diffusionstæthed	1 g/m <sup>2</sup> /24h	0,06 lb/100in <sup>2</sup> /24h

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger. Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde. Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug. Intellectuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S  
 Gydevang 40  
 3450 Allerød

+45 - 48 17 12 11  
[www.stokvistapes.dk](http://www.stokvistapes.dk)  
[info@stokvistapes.dk](mailto:info@stokvistapes.dk)  
 An Illinois Tool Works Company