

## Bruksanvisning

---

Art. 9052565



## **Pallställ - Art. 9052565**

**Beskrivning:** Färdig kombination, som består av 4 fötter på 1.200 x 740 mm. Levereras med 4 bjälkar (1.500 x 600 x 25 mm) och 16 armar (800 x 550 x 600 mm) samt tvärstag. Enstammat.

### **Användningsområden:**

Pallställ för förvaring av långt gods som rör, profiljärn, brädor m.m.

### **Tekniska specifikationer:**

Höjd, totalt: 2.526 mm.  
Längd, totalt: 4.500 mm.  
1200 mm mellan vardera sektion  
Vikt totalt: 272 kg.  
Max. belastning: 150 kg per arm

### **Säkerhetsinstruktioner:**

Pallstället ska vara fastmonterat i golvet eller en på en stabil vägg. Styrkan i golvet ska vara 3000 psi/2,1 kg/mm<sup>2</sup>. Nylagd betong ska ha en tjocklek på minst 250 mm och en torktid på mer än 20 dagar, innan montering och användning.

Den maximala belastningen ska inte överskridas: 150 kg pr. arm

Belastningen ska vara jämnt fördelat, det rekommenderas att lasta de tyngsta produkterna nederst.

## Monteringsanvisningar:

1. Sätt ihop bjälkarna med fötterna, använd M14 x 40 bult och mutter.



2. Förbind bjälkarna med tvärstag/H-beslag/D-beslag med M10 x 80 bult och mutter.



*H-beslag*



*D-beslag*

Använd M10 x 25 bult och mutter till att förbinda beslagen med tvärstagen.

3. Kontrollera att allt är monterat korrekt, sätt därefter fast fötterna i golvet.
4. Använd M12 x 90 bult och M16 x 83 för att montera ihop bjälke och hylla, använd låsstift för att låsa varje hylla.



Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.