



Vista uscita sensore di velocità
View output speed sensor



Tensione nominale/Rated voltage: 4.5VDC~24.0VDC
Corrente nominale/Rated current: <30mA



cavo/cable
cod. 4050300

Tensione / rated voltage	[V]	230
Frequenza / frequency	[Hz]	50
Portata max/max flow	[m³/h]	295
Pressione max/max pressure	[Pa]	564
Velocità max / max speed	[RPM]	2870
Potenza / input power	[W]	90
Corrente / current	[A]	0.4
Condensatore / capacitor	[µF]	2
Classe d'isolamento / insulation class	[CI]	F
Protettore termico / thermal protector	[TP]	150°
Temperatura amb. / ambient temperature	[C°]	-25 / +70
Peso / weight	[Kg]	3,2

n° data/date	descrizione variante/variant description	firma/sign	filename	Quote senza tolleranze/ dimensions w/ tolerances:
			8536103	tolleranze generali/general tolerances ISO 2768-mk
AACO MANUFACTURING		CODICE CODE: 8536103		Data/Date: 12/10/17
via dell'Industria, 20 36050 Sovizzo (VI) - Italy		DESCRIZIONE DESCRIPTION: ST60 180.32.R.90 C2		Scala/scale 1:1 A1
		230/50 + tc/speed sensor		Dis. / Draw Yozmane H.
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di AACO Manufacturing Srl. A norma di legge ne è vietata la distribuzione non autorizzata e la riproduzione su cartigli di soggetti diversi da AACO Manufacturing Srl. The present document is exclusive property of AACO Manufacturing srl. Unauthorized distribution and reproduction on title blocks belonging to subjects other than AACO Manufacturing srl is prohibited by law.				Verif. Zanini D.
				MDS1223M2