

RUST OFF PRO

Teknisk datablad

Produktnavn: Rust Off Pro Oprettelsesdato: 8/2016
Salgskode: 32731

Version: I

1: Generel beskrivelse

Hurtigt gennemtrængende og smørende olie, som angriber rust og korrosion, trænger gennem oxider og snavs, så korroderede bolte og mekaniske komponenter løsnes. Produktets lave overfladespænding giver mulighed for hurtig opsugning af rust, flager og korrosion og gør det nemmere at adskille enheder og fastspændte bolte.

Rust Off Pro er baseret på raffineret paraffinolie, inhibitorer, og indeholder MoS_2 , som er et fast smøremiddel der beskytter mod slitage.

2: Egenskaber

- Når hurtigt frem til vanskeligt tilgængelige områder.
- Opsuger rust, flager og andre oxider.
- Frigør metaldele, som sidder fast på grund af snavs, rust, korrosion eller indtørrede, fedtede rester.
- Letter hurtig demontering af mekaniske komponenter, armaturer, montager, møtrikker, bolte og andre befæstninger med lav tolerance.
- Efterlader en smørende film af MoS_2 .
- Mindsker slid og letter fremtidig demontering.
- Mindsker omkostninger til vedligeholdelse.
- Mindsker skader ved demontering.
- Indeholder ikke silikone.
- Kan anvendes på alle metaller og de fleste emner af plast og gummi (afprøvning på emnet anbefales i tilfælde af tvivl).
- Aerosoler er udstyret med en bekvem 360°-ventil (kan spraye både op og ned) og forlænger mundstykke.
- Aerosoler er under tryk med ikke-brændbar CO_2 -drivgas, som giver et aktivt produktindhold på over 97 %.

3: Anvendelse

- Fastsiddende og rustne møtrikker og bolte
- Låse og hængsler
- Skruede dele
- Adskillelse af udstyr
- Korroderede befæstninger

Ventiler

Luftværktøjer

Kæder og transportbånd

Landbrugsmaskiner



4: Vejledning

- Brug rigeligt, så problematiske områder gennemvædes. Brug forlængermondstykket til områder, der er vanskeligt tilgængelige
- Giv produktet nogle minutter til penetrering; slå let på samlinger for at lette penetreringen
- Gentag om nødvendigt ofr besværlige samlinger, befæstninger og enheder
- Fjernes om nødvendigt med CRC Brakleen Pro eller CRC Power Clean Pro
- Til alle CRC-produkter findes et sikkerhedsdatablad (MSDS), som opfylder kravene i Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Artikel 31 med tilføjelser.

5: Typiske produktdata (uden drivgas)

- Udseende : sort-grå væske
- Massefylde @ 20 °C : 0,82
- Flammepunkt (lukket beholder) : > 70°C
- Flydepunkt : < -50°C
- Overfladespænding @ 20°C : 26 mN/m²
- Vandret dækning (25 µL, 24 t., @ 20 °C) : 90 cm
- Opløsningsmidlets fordamning (@ 20 °C, tynd film) : 2-4 timer
- Filmegenskaber (efter fordampning af opløsningsmiddel)
Massefylde @ 20 °C : 0,88
- Dynamisk viskositet (@ 20 °C) : 52 mPa·s

6: Emballage

Aerosol

12x500 ML

Alle oplysninger i dette dokument er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På grund af den store bredde af udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, der er involveret, anbefaler vi, at vores produkter afprøves på stedet inden brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden hverken direkte eller underforstået garanti. Dette tekniske datablad kan allerede nu være opdateret på grund af ændringer i lovgivning, forsyningssituation for komponenter eller nylige erfaringer. Den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive fremsendt på opfordring og kan desuden findes på vores website: www.crcind.com Vi anbefaler, at du lader dig registrere på vores website, på denne måde vil du automatisk modtage eventuelle fremtidige opdateringer.