

Brugsanvisning

Armeret installationskabel



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Armeret installationskabel

DK-NO7VZ4-U 450/750 V Arm.

Anvendelse

I lavspændingsinstallationer, hvor der stilles krav til armering f.eks. i landbruget, til foderstofanlæg etc.

Konstruktion

Leder:	Ufortinnet rund kobbertråd / flertrådet kobberleder
Isolation:	PVC
Fyldkappe:	PVC
Skærm:	2 galvaniserede stålbånd m/33% overlap
Yderkappe:	PVC, lysegrå, metermærket

Tekniske data

Driftstemperatur:	-5° C til +70° C
Mærkespænding:	450 / 750 V
Prøvespænding:	3.000 V

Godkendelser

IEC 60332 1, DS 2393-3
CE-godkendt, ROHS

