

Brugsanvisning



Varenr.: 9053559

Polarflex Pirit frostfri slange med opruller



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Polarflex Pirit frostfri slange m. opruller/tromle - Varenr. 9053559

Beskrivelse: 15 meter frostfri vandslange, 13 mm (1/2") armeret PVC-slange i slangeopruller med automatisk ind/ud rulning. Leveres inkl. beslag, der kan dreje 180° og skruer/plugs til montering. Når slangeoprulleren er sat til strøm, sikrer den indbyggede termostat, at vandet i slangen holdes frostfrit ned til -25° C.

Tekniske specifikationer:

Effekt: 120 W

220 - 240 V

50 Hz

Vægt: 11 kg

Sikkerhedsinstruktioner:

Dette er et elektrisk apparat – læs brugsanvisningen og følg instruktionerne nøje. Fejlagtig brug eller mangel på at følge brugsanvisningen kan medføre alvorlig skade, død eller skade på bygninger. Opbevar manualen tilgængelig for senere brug.

Sikkerhedsadvarsel:

Installer ikke denne enhed uden først at have læst og forstået brugsanvisningen. Hvis du ikke forstår denne brugsanvisning, kontakt da forhandler.

Produktbeskrivelse:

Polarflex Pirit opvarmede vandslange med tromle er bygget til at forhindre, at slangen fryser til, sådan at slangen til enhver tid er klar til brug ned til -25°C. Det termostatstyrede varmeelement vil automatisk starte, når temperaturen nærmer sig frysepunktet, sådan at vandet ikke fryser inde i tromlen. Polarflex Pirit slangetromle indeholder en 15 m armeret PVC 13 mm slange og en slangestuds. Et selvsmørende ind- og udrulningssystem sørger for, at slangen løber uhindret ind og ud. Når varmeelementet i slangetromlen er tændt bruger elementet max. 120 W.

I frostperioden:

Husk altid at afmontere Polarflex Pirit slangen fra vandhanen, når slangen ikke er i brug. Slangestudsene, som kommer ud fra tromlen og som skal sættes på vandhanen, er ikke frostsikre og skal altid tages af efter brug.

Efter enhver justering, reparation eller service og FØR brug af elkabel, sørg da for at alle dele, sikringsbeslag og afdækninger er fastgjort forsvarligt. Sikringsbeslag og dele skal fastgøres ifølge instruktion for at sikre, at slangen ruller uhindret ved ind- og udrulning. Sørg for at Polarflex Pirit slangetromlen er forsvarligt monteret. Brug aldrig udstyret hvis der er nogen mangler på slangetromlen. Slangetromlen skal fastmonteres før brug.

Nødvendigt værktøj:

Batteriboremaskine, 3 mm bor til forboring af tre huller, 6 mm flisebor (i tilfælde af boring i fliser), borehammer, 6 mm betonbor (til befæstning i mursten eller beton), PH2 stjerneskruestrækker, beskyttelsesbriller og opmærkningspen.

Medfølger:

4 stk. træskruer 6x60mm, 6 mm propper, 2 stk. 10 mm bolte. Det anbefales at alle 4 træskruer fæstnes i trævæg.

Før installation af Polarflex Pirit slangetromle:

1. Pak udstyret ud.
2. Find ud af, hvor du vil placere monteringsbeslaget.
3. Placer monteringsbeslaget på det ønskede sted. Hvis det monteres horisontalt, kontroller da, at det er i vater.
4. Marker centrum på alle 4 monteringshuller i beslaget, forbor ved brug af træskruer.

VIGTIG ADVARSEL!Husk følgende ved boring i væg:

- Undgå at bore i elektriske kabler eller vand/afløbsrør, som kan være skjult i væggen.
- Skade på elektriske kabler kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Forsvarlig montering er utrolig vigtig. Ved tvivl, få da installationen udført af kvalificeret person.
- Forsvarlig montering indebærer, at mindst 2 af skruerne er fæstet i en trækonstruktion. Lokaliser træværk i væggen forud for installation.

Installation af Polarflex Pirit slangetromle:

5. Brug beskyttelsesbriller
6. Brug batteriboremaskine og 3 mm bor/6 mm flisebor (Borehammer og 6 mm bor til beton), forbor eller bor alle huller.
7. Placer monteringsbeslaget på væggen og tilpas beslaget i forhold til monteringshullerne.
8. Sæt træskruer i monteringshullet på beslaget, (evt. med rawlplug), skru den løst fast. Stramningen foretages med håndkraft.
9. Gentag punkt 8 for alle monteringshuller.
10. Stram alle monteringskruer forsvarligt med en PH 2 stjerneskruestrækker.
11. Afmonter låsepindene fra monteringsbeslaget.
12. Løft forsigtigt slangetromlen og tilpas tromlen i forhold til låsepindene
13. Monter låsepindene i monteringsbeslaget igen.
14. Tjek at tromlen bevæger sig frit til både højre og venstre.

Advarsel!

- A. Brug autoriseret elektriker til at montere godkendt stikkontakt til udendørs brug, i nærheden af Polarflex Pirit slangetromlen.
- B. Kablet til varmelementet lægges beskyttet.
- C. Brug ikke forlængerledning.
- D. Kontroller før brug.

Brug af slangetromle:

- 15. Sæt stikket i stikkontakt med fejlstrømsafbryder eller stik, som er sikret med fejlstrømsafbryder.
- 16. Varmelementet har automatisk termostat, som starter når temperaturen nærmer sig frysepunktet. Så længe kablet er tilkoblet, fungerer varmelementet, når der er behov for det.
- 17. Tilkobl slangestudsens til vandudtaget.
- 18. Frakobl og tøm altid slangestudsens fra vandhanen efter brug, for at forlænge slangens levetid og for at forhindre, at slangestudsens fryser til.

Vigtigt: Slangestudsens er ikke frostbeskyttet, så husk altid at tømme den for vand, når slangen ikke er i brug.

- 19. Hvis slangetromlen ikke har været tilkoblet strømnettet og slangen er frossen inde i tromlen, gentag da pkt. 15 og giv slangen tid til at smelte før brug (Hvor lang tid dette tager afhænger af udendørstemperaturen).
- 20. Automatisk ind- og udrulning fungerer bedst, når slangen trækkes stille og roligt ud til den ønskede længde. Slangen låses automatisk. Du vil høre en klikkende lyd når slangen trækkes ud, som indikerer, at slangen rulles ud.
- 21. For at rulle slangen tilbage i opvarmet tromle, træk da slangen 30-50 cm ud, så vil den automatisk begynde at rulle ind i beholderen.
- 22. Før roligt slangen tilbage.
- 23. Der skal ikke bruges stor kraft ved ind- og udrulning af slangen, da dette kan skade tromlen, det automatiske ind- og udrulningssystem eller de elektriske komponenter.

Elektrisk information:

120 W – 220 – 240 V – 50 Hz.

UV filter beskytter slangetromlen mod langsigtede solskader. 180° drejbart beslag for enkel brug i alle retninger. Automatisk indtræk med mekanik lavet af selvsmørende materiale. Polarflex Pirit opvarmet slangetromle kan flyttes til andre steder og kobles til andre vandkilder.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.