

Bruksanvisning

Art. 9053556 – 57 - 58

Polarflex Pirit frostfria vattenslangar



Polarflex Pirit frostfria vattenslangar – Art. 9053556-557-558

Beskrivning: Vattenslangar med 1,5 m matarkabel och kopplingar. Vattenslangarna är försedda med en utvändig termostat som reglerar värmen i slangen beroende på utomhustemperaturen. Slangarna är testade och frostfria ner till minus 41°C.

Tekniska specifikationer:

Art.	9053556	9053557	9053558
Längd	7,5 meter	15 meter	25 meter
Vikt	3,5 kg	6,3 kg	7,2 kg
Effekt	156 W 0,75 Amp.	323 W 1,5 Amp.	484 W 2,2 Amp.
Invändig dimension	16 mm (3/4")	16 mm (3/4")	13 mm (1/2")
Gäller för alla längder: FDA-godkänd (godkänd för dricksvatten) 220 V - 50 Hz Max. tryck: 10 bar (150 PSI) 3/4" han/hon kopplingar			

Det här är en elektrisk apparat – följ bruksanvisningen noga.

Kontinuerlig eller periodisk användning:

Din utvändiga kran måste vara frostskyddad – alternativt är att använda en frostfri kran. Ska det anslutas flera slangar tillsammans, använd Nito kopplingar, alla anslutningar måste isoleras med isoleringsmuffar. Se till att slangen termostat utsätts för utomhustemperaturen. Termostaten ligger i krympmuffen på slangen (den lilla rektangulära förhöjningen under krympmuffen är termostaten) på den orange slangen, medan den blå slangen är utrustad med en extern termostat (orange fäste med grön kabel). Termostaten bör utsättas för omgivande (yttre) temperatur för att reglera slangens värme korrekt.

Obs: Kom ihåg att koppla bort slangen från vattenkällan när den inte används. Låt inte slangen frysa när den är kopplad till vattenkällan. Slangen kan inte hålla kranen frostfri!

Nyttiga tips:

Om det finns vatten kvar i slangen under en längre tid utan cirkulation kan vattnet börja lukta och bli vitaktig - skölj igenom slangen. Om det inte är tillräckligt för att avlägsna eventuellt lukt kan du spola röret med lite diskmedel.

Korta aldrig slangen - den kommer att förstöras!

Om slangen fryser när den inte har varit i bruk, koppla in hylsan och vänta tills värmekablarna har tinat upp slangen - det kan ta 10-30 minuter.

Slangen är gjord för utomhusbruk. Termostaten (den orangea) delen ska alltid vara utomhus.

Slangen är tillverkad av förstärkt PVC och kan motstå ett tryck på upp till 150 PSI (10 bar) och tål normalt slitage. Men liksom alla andra slangar slits den snabbare vid ovarsam hantering. Kör aldrig över slangen med tunga fordon.

OBS: Vid kallgrader då slangen ska rullas ut, slå på strömmen till slangen i minst 15 minuter innan för att säkerställa att PVC:n är tillräckligt mjukt för att rullas ut. PVC blir hårt när det är kallt. Om detta inte görs, kan du bryta de elektriska komponenterna och slangen kan förstöras!

Slangen kan ligga direkt på marken eller grävs ner i rör under jord. Om slangen är begravd under snön kommer snön bilda ett skyddande och isolerande täcke. Om slangen ligger i ett rör måste termostatdelen vara i det fria för att fungera som tänkt.

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.