

#### Produktfordele

- ◆ langtidsvarende skum
- ◆ klorfrit
- ◆ fosfatfrit
- ◆ fremragende rengørings effekt

#### Anvendelsesområder:

calgonit NF 422 er et højeffektivt alkalisk skumrengøringsmiddel til vanskelige rengøringsopgaver i føde- og drikkevareindustrien. Produktet danner et stabilt, langtidsvarende skumlag og egner sig til rengøring af maskiner, transportbånd, tappeanlæg, vægge og gulve. calgonit NF 422 fjerner hårdnakket organisk snavs som f.eks. dyrisk fedt, olie og proteiner og kan desuden benyttes til rengøring af varme overflader.

#### Anvendelse:

calgonit NF 422 doseres normalt i en koncentration på 2-5% (skummaskine). Efter en indvirkningstid på 10-30 min. skylles grundigt med postevand.

#### Koncentrationsbestemmelse:

Titration af p-værdi med 1 N saltsyre.

#### Materialevenlighed:

calgonit NF 422 må gerne benyttes på flader af rustfrit stål og flisebelagte gulve og vægge, men er uegnet til aluminium, ikke-jernholdige metaller og galvaniseret stål. De fleste af de kunststofmaterialer, der anvendes i fødevarerindustrien, er bestandige over for rengøringsmidlet. I tvivlstilfælde afprøves midlet forinden.

#### Tekniske data:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Udseende:                    | klar gullig væske   |
| Lugt:                        | svag lugt af tensid |
| Tæthed (g/cm <sup>3</sup> ): | 1,15                |
| p-værdi (1%):                | 2,9                 |
| pH-værdi (1%):               | 12,4                |
| Ledevne (1%, mS/cm):         | 6,3                 |
| Opbevaring:                  | 0°C – 45°C          |

#### Indholdsstoffer: Ætsende alkali, organiske kompleksdannere, tensider, opløsningsmiddel

Sikkerhedsdatabladet indeholder gode råd om sikkerheden. Ved brug af produktet skal der udvises den samme forsigtighed som ved håndtering af kemikalier.

#### Hygiejnestyring og vejledning

Calvatis GmbH  
Dr.Albert-Reimann-Str. 16a  
D-68526 Ladenburg  
Tel. +49 6203 105-0  
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH  
Kaiser-Josef-Platz 41  
A-4600 Wels  
Tel. +43 7242 42899-0  
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl  
C.-Abarth-Str. 17  
I-39012 Meran  
Tel. +39 0473 232016  
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.  
Cop Balkplein  
NL-3945 ER Cothen  
Tel. +31 343 563959  
Fax +31 343 561102

Calvatis AG  
Mülistr. 3  
CH-8852 Altendorf  
Tel. +41 55 451 1010  
Fax +41 55 451 1011

Denne produktinformation er tænkt som en hjælp i forbindelse med brug af vores produkter. De deri indeholdte anvendelsestekniske oplysninger baserer på vores aktuelle tekniske erfaringer og gælder for normale driftsforhold. Hvis særlige driftsforhold gør sig gældende, bedes De henvende Dem til vores rådgivningsservice. Hverken nærværende informationer, vores anvendelsestekniske vejledning eller øvrige anbefalinger kan anses som en forpligtende tilsikring af bestemte egenskaber eller af produktets egnethed til et bestemt formål. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på punkt 5 i vores Generelle Salgsbetingelser.