

Art 90 29 009

- Sorkskräck

SV Sorkskräck Solar - Skyddar din tomt och din trädgård mot grävande gnagare för all framtid!

Djur som lever under jorden är beroende av sina skarpa hörsel och sitt skarpa väderkorn liksom av förmågan att känna minsta rörelse eller stöt i jorden. På detta sätt kan de upptäcka en annalkande fara. Sorkjagaren förenar de två egenskaper som förmår djur som lever under jord att söka sig en ny plats. En vibrerande ton i stavens inre producerar i intervaller om 30 sekunder ett skrämmande ljud som får alla gnagare inom en omkrets av 650 kvadratmeter att fly.

- Sorkskräcken verkar i en cirkel över 29 meter i alla riktningar. Det får inte finnas några hinder inom dessa 29 meter. För att uppnå bästa resultat rekommenderas att använda två systemenheter som överlappar varandra.
- Placera sorkskräcken i direkt närhet av de tydligaste spåren efter gnagaren.

Verkar mot följande under jord levande gnagare: Sork, näbbmus, mullvad, åkersork

INSTALLATION:

- (1) Sätt ihop de två kontakterna som befinner sig på aluminiumstaven och de två anslutningarna som befinner sig på solarlocket: Se till att färgen på anslutningarna passar ihop: röd till röd och svart till svart.
- (2) Ta bort avlossningssäkerhetslocket som beskrivs på klistermärket. Sätt tillbaka locket vid lagring.
- (3) Stick ner staven i marken. Se till att det därför nödvändiga trycket är så kraftigt som möjligt så att apparaten inte skadas. Ge akt på eventuella hinder. Placera apparaten så att undersidan på solarlocket är fri vid ytan – ca 1 cm ovanför marknivån.

Utrustad med en uppsättning alkaliska batterier fungerar apparaten i 4-6 månader. För att byta batterier, upprepa steg 1-3. Gräsmattor och buskar m.m. som skadats av under jord levande gnagare kommer att återhämta sig inom de följande 6 veckorna.

TEKNISKA UPPGIFTER:

Strömförsörjning:	Solarenergicell eller en med solenergi uppladdningsbar Ni-CD-Cell med lång livslängd
Dimension:	43 cm x 15,5 cm (diameter)
Vikt:	360 g utan batterier
Frekvens:	400 Hz - 1000 Hz
Verkningsområde:	ca. 650 m ²

VIKTIGT:

- (1) Efter att sorkskräcken stuckits ner i marken måste locket sättas fast på nytt så att det inte föreligger någon möjlighet att den kan skadas av vatten.
- (2) Förbered ett hål innan apparaten sticks ner i den hårda jorden. Hamra eller skjut inte då detta kan skada apparaten.
- (3) Verkningsområdet beror på jordkvaliteten. Torr, sandig eller torvblandad jord kan inte leda den akustiska vågen på ett bra sätt. I sådana områden rekommenderas att använda två sorkskräckor. LERJORD är den bästa ledaren för den akustiska signalen.
- (4) Förvänta inte en omedelbar reaktion eftersom apparaten måste användas kontinuerligt i upp till 7 dagar innan under jord levande gnagare tar till flykten.



P.Lindberg