

SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830



Tiger Tim

www.tigertimproducts.co.uk

Optændingsblokke (petroleum)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1	Produktidentifikator Produkt navn CAS nr. EF Nr. REACH-registreringsnr	Optændingsblokke (petroleum) Blanding. Blanding. Ingen tildelte.
1.2	Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede Anvendelser Frarådede Anvendelser	Forbrugeranvendelse: Produkt, der anvendes til antændelse af faste brændsler i husholdningsapparater Alt andet end ovenstående.
1.3	Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Telefon Fax E-mail (kompetent person)	Tiger Tim Products Ltd Rhosesmor, Mold Flintshire, CH7 6PZ Storbritannien +0044 (0) 1352 78 0861 +0044 (0) 1352 78 1294 sales@tigertimproducts.co.uk
1.4	Nødtelefon Nødtelefonnummer	+0044 (0) 1352780861 +0044 (0) 7984473602 +0044 (0) 7931831452 24 timer, Engelsk talt

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1	Klassificering af stoffet eller blandingen	
2.1.1	Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	Flam. Sol. 2; H228
2.2	Mærkningselementer Produkt navn Farepiktogram(mer) Signalord(er) Faresætning(er) Sikkerhedssætning(er)	I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Optændingsblokke (petroleum)  ADVARSEL H228: Brandfarligt fast stof. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
2.3	Andre farer	Ingen

SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830



Tiger Tim

www.tigertimproducts.co.uk

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer

Ikke relevant

3.2 Blandinger - Substanser i præparater/blandinger

EF Klassificering Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Kemisk identitet for substansen	Vikt %	CAS nr.	EF -nr.	REACH-registreringsnr	Faresætning(er)
Petroleum	> 75%	8008-20-6	232-366-4	01-2119485517-27	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411
Methanol*	< 0.5%	67-56-1	200-659-6	Endnu ikke tildelt i forsyningskæden	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H331 STOT SE 1; H370
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	≤ 0.3	68411-30-3	270-115-0	Endnu ikke tildelt i forsyningskæden	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412
Formaldehyde	< 0.1	50-00-0	200-001-8	Endnu ikke tildelt i forsyningskæden	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Acute Tox. 3; H331 Muta. 2; H341 Carc. 1B; H350

Hele ordlyden af H-sætningerne findes i afsnit 16. *Substans med samfundseksponeeringsgrænse

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER



4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpspersonens egenbeskyttelse

Indånding

Hudkontakt

Øjenkontakt

Indtagelse

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af pulver. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå kontakt med huden og øjnene. Forurenet tøj skal rengøres grundigt. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Fjern forurenet tøj, og vask det grundigt, før det bruges igen.

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag.

Skyl munden. Giv masser af vand at drikke. Søg lægehjælp ved ubehag.

Ingen kendte.

Behandl symptomatisk. Støv kan forårsage mekanisk irritation af øjnene, næsen og halsen

SIKKERHEDSDATABLAD



Tiger Tim

Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830

www.tigertimproducts.co.uk

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

- 5.1 Brandslukningsmidler**
Egnede Brandslukningsmidler
Ikke Egnede Brandslukningsmidler
- Sluk fortrinsvis med pulver, sand, skum eller kuldioxid.
Anvend ikke vandstråle. Undgå stærk vandstråle direkte mod brandstedet (vil sprede ilden).
- 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
- Brandfarligt fast stof. Dette produkt kan udvikle sundhedsskadelig røg under en brand.: Carbonmonoxid, Carbondioxid
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab**
- Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Brandmænd skal bære fuld beskyttelsesdragt samt selvdrevet åndedrætsværn. Hold beholdere afkølet ved oversprøjtning med vand hvis de udsættes for stærk varme. Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
- Garanter at brugerne er instruerede for at minimere eksponering. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af pulver. Undgå kontakt med huden og øjnene.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**
- Undgå udledning til miljøet. Må ikke trænge ned i afløb, kloakker eller vandveje.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
- Fejes op og placeres i affaldstrømmer eller plasticposer. Skal overføres til en beholder med låg til bortskaffelse eller genbrug. Må ikke udsættes for varme og antændelseskilder. Udluft lokalet og vask spildområdet, efter at materialeopsamlingen er blevet fuldført. Undgå kontakt med huden og øjnene. se afsnit: 8,13
- 6.4 Henvisning til andre punkter**

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
- Må ikke udsættes for varme og antændelseskilder. Medfører sandsynligvis ikke skadelige virkninger ved normal håndtering og brug. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Sørg for tilstrækkelig ventilation under anvendelse af dette materiale, og følg reglerne for god arbejdshygiejne for at kontrollere personlig eksponering. Brug passende handsker, hvis forlænget hudkontakt er sandsynlig. Vask hænderne grundigt efter håndtering.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevaringstemperatur
Opbevaringstid
Materialer, der skal undgås
- Omgivende. Må ikke udsættes for varme og direkte sollys.
Stabil under normale forhold.
Stærkt oxiderende midler
- 7.3 Særlige anvendelser**
- Produkt, der anvendes til antændelse af faste brændsler i husholdningsapparater

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- 8.1 Kontrolparametre**
- 8.1.1 Grænseværdier**
- På grund af bestanddelene bundet af polymeriseringsprocessen, er eksponering for nedenstående stof(fer) usandsynlig.

STOF	CAS nr.	Grænseværdi (8t, ppm)	Grænseværdi (8t, mg/m³)	Grænseværdi (15 min. ppm)	Grænseværdi (15 min. mg/m³)	Anm
Methanol	67-56-1	200	260	-	-	IOELV
Hydrogenchlorid (Gas, Aerosol- eller støvdannelse) [#]	7647-01-0	5	8	10	15	IOELV

Kilde: Vejledende grænseværdi (IOELV)

Anm: #: Komponent inkluderet under de relevante koncentrationsniveauer, der er beskrevet i afsnit 3.2.1 i SDS-regulativ 2015/830.

SIKKERHEDSDATABLAD



Tiger Tim

Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830

www.tigertimproducts.co.uk

STOF	CAS nr.	Grænseværdi (8t, ppm)	Grænseværdi (8t, mg/m ³)	Anm
Methanol	67-56-1	200	260	E, H
Formaldehyd	50-00-0	0.3	0.4	L, K
Hydrogen chloride	7647-01-0	5	7	E, L

Kilde: WEA: Grænseværdier for stoffer og materialer - C.0.1 (2007).

Anm: E - betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi, H - betyder, at stoffet kan optages gennem huden, L - markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides, K - betyder, at stoffet er optaget.

8.1.2 Biologisk grænseværdi Ikke relevant

8.1.3 PNEC'er og DNEL'er Ikke tilgængelig

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 Passende fremstillingskontroller Må ikke udsættes for varme og antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation under anvendelse af dette materiale, og følg reglerne for god arbejds-hygien for at kontrollere personlig eksponering. Bær brandhæmmende antistatisk beskyttelsesdragt.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr Bær brandhæmmende antistatisk beskyttelsesdragt. Overhold god industrihygiejne. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde. Hold arbejdstøjet adskilt. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges på arbejdsstedet.

Beskyttelse af øjne/ansigt



Ingen særlige krav.

Beskyttelse af hud (Beskyttelse af hænder/ Andet)



Undgå forlænget hudkontakt. Brug passende handsker, hvis forlænget hudkontakt er sandsynlig. Bær uigennemtrængelige handsker (EN 374). Nitrilgummi, gennembrudstid >240 minutter.

Åndedrætsværn



Åndedrætsbeskyttelse er ikke nødvendigt, hvis lokalet er godt ventileret. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Anbefales: EN149

Farer ved opvarmning

Ingen forventede.

8.2.3 Foranstaltninger Til Begrænsning Af Eksponering Af Miljøet Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Fast stof.
Farve.	Hvid.
Lugt	Mineralsk terpentinLugtfri
Lugttærskel (ppm)	Ikke fastlagt.
pH (værdi)	Ikke tilgængelig
Smeltepunkt (°C) / Frysepunkt (°C)	-47°C (Petroleum)
Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):	Ikke tilgængelig. (Petroleum)
Flammepunkt (°C)	38 - 55°C (Petroleum)

SIKKERHEDSDATABLAD



Tiger Tim

Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830

www.tigertimproducts.co.uk

Fordampningshastighed
Antændelighed (fast stof, luftart)
Eksplodingsgrænseområder
Damptryk (mm Hg)
Dampvægtfylde (Luft=1)
Relativ massefylde
Opløselighed
Fordelingskoefficient (n-Octanol/vand)
Selvantændelsestemperatur (°C)
Dekomponeringstemperatur (°C)
Viskositet (mPa.S)
Eksplorative Egenskaber
Oxiderende egenskaber

Ikke tilgængelig.
Brandfarligt fast stof: Forbrændingshastighed <= 45s (Blanding).
Ikke relevant.
Ikke tilgængelig.
Ikke tilgængelig.
0.7g/cm³ @ 20°C (Blanding)
Uopløselig i vand.
Ikke tilgængelig.
Ikke tilgængelig.
Ikke tilgængelig.
Fast stof (Blanding)
Ikke eksplosionsfarlig.
Ikke oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1	Reaktivitet	Stabil under normale forhold.
10.2	Kemisk stabilitet	Stabil under normale forhold.
10.3	Risiko for farlige reaktioner	Stabil under normale forhold.
10.4	Forhold, der skal undgås	Må ikke udsættes for varme og direkte sollys. Undgå kontakt med varme samt antændelseskilder. Undgå gnidning, gnister eller andre muligheder for antændelse.
10.5	Materialer, der skal undgås	Stærkt oxiderende midler.
10.6	Farlige nedbrydningsprodukter	Nedbrydningsprodukter: Carbonmonoxid, Carbondioxid.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1	Oplysninger om toksikologiske virkninger (Substanter i præparater/blandinger)	På baggrund af lav eksponering og omfattende sundheds- og sikkerhedsregistre er Tiger Tim overbevist om, at der ikke er nogen farer forbundet med dette produkt.
	Akut toksicitet - Indtagelse	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Akut toksicitet - Indånding	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Akut toksicitet - Hudkontakt	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Hudætsning/-irritation	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Kimcellemutagenicitet	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Kræftfremkaldende egenskaber	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Reproduktionstoksicitet	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Enkel STOT-eksponering	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Gentagne STOT-eksponeringer	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
	Aspirationsfare	Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne.
11.2	Andre oplysninger	Ingen.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1	Toksicitet	På grund af bestanddelene bundet af polymeriseringsprocessen, de økotoxiske virkninger af de enkelte komponenter gælder ikke for slutproduktet. Alle forsøgsdata er indhentet fra eksisterende ECHA-registreringer for de nævnte stoffer.
12.2	Persistens og nedbrydelighed	Ingen data for blandingen som helhed.
	Petroleum	Let bionedbrydelig. 70% @ 28 dage (OECD 301F)
	Methanol	Let bionedbrydelig. Vand - 82.7% @ 5 dage (Wagner, R., 1976)
	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Let bionedbrydelig. Nedbrydningshastighed (%): 85 @ 29 dage OECD 301 B
	Formaldehyde	Let bionedbrydelig. Nedbrydningshastighed (%): 100 @ 4 dage (Eiroa M. 2006)
12.3	Bioakkumulationspotentiale	Ingen data for blandingen som helhed.

SIKKERHEDSDATABLAD



Tiger Tim

Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830

www.tigertimproducts.co.uk

	Petroleum	Ingen data
	Methanol	Stoffet har ikke potentiale for bioakkumulering. BCF: 4.5 (Gluth, G. et al., 1985)
	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Stoffet har et lille potentiale for bioakkumulering. BCF: 2 - 1000 L/kg OECD 305 E
	Formaldehyde	Stoffet har et lille potentiale for bioakkumulering. BCF: < 1 (OECD SIDS, 2004)
12.4	Mobilitet i jord	Ingen data for blandingen som helhed.
	Petroleum	Ingen data
	Methanol	Stoffet formodes at have høj mobilitet i jord. Koc: 0.13-0.61 (Lokke, H., 1984)
	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Stoffet formodes at have høj mobilitet i jord. Log Kp 3.4
	Formaldehyde	Stoffet har en moderat mobilitet i jord. Koc: 15.9 (BASF SE 2008)
12.5	Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	Ikke klassificeret som PBT eller vPvB. Ingen af stofferne i dette produkt opfylder kriterierne for at blive anset som et PBT- (persistent og bioakkumulerende stof) eller vPvB-stof (stoffer, der er meget persistente og meget bioakkumulerende).
12.6	Andre negative virkninger	Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1	Metoder til affaldsbehandling	Materialet og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.. Må ikke komme i kloakfløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale forskrifter.
13.2	Yderligere oplysninger	Ingen.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	ADR/RID	IMDG	IATA/ICAO
14.1	UN 2623	UN 2623	UN 2623
14.2	FIRELIGHTERS, SOLID med brandfarlig væske	FIRELIGHTERS, SOLID med brandfarlig væske	FIRELIGHTERS, SOLID med brandfarlig væske
14.3	Transportfareklasse(r)	4.1	4.1
14.4	Emballagegruppe	III	III
14.5	Miljøfarer	Ikke klassificeret	Ikke klassificeret
14.6	Særlige forsigtighedsregler for brugeren	se afsnit: 2	
14.7	Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ikke relevant.	
14.8	Yderligere oplysninger	ADR transportkategori: 4(E)	

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1	Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø	
15.1.1	EU-forordninger	
	Godkendelser og/eller Anvendelsesbegrænsninger	Ingen.
15.1.2	Nationale bestemmelser	
	Dansk Effektlister	Petroleum: ikke opført Methanol: Anført på listen Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts: ikke opført Formaldehyde: Anført på listen Vandfareklasse: 2 (Egen klassificering).
	Wassergefährdungsklasse (Tyskland)	
15.2	Kemikaliesikkerhedsvurdering	

SIKKERHEDSDATABLAD



Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830

www.tigertimproducts.co.uk

Petroleum

En kemisk sikkerhedsvurdering i henhold til REACH blev gennemført . For
Petroleum (CAS nr. 8008-20-6)

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De følgende afsnit indeholder revisioner eller nye bemærkninger: V1.0 - Ikke relevant

Reference:

Sikkerhedsdatablad til indgående ingredienser. Eksisterende sikkerhedsdatablad (SDS)

Aktuelle ECHA-registreringer (ECHA: Europæisk kemikalieagentur) for Petroleum (CAS nr. 8008-20-6), Methanol (CAS nr. 67-56-1), Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (CAS nr. 68411-30-3), Formaldehyde (CAS nr. 50-00-0).

Harmoniserede klassifikationer for Petroleum (CAS nr. 8008-20-6) Methanol (CAS nr. 67-56-1), Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (CAS nr. 68411-30-3), Formaldehyde (CAS nr. 50-00-0).

Litteraturhenvisninger:

1. BASF SE, 2008, Data assessment, 15 Jan 2008
2. Eiroa M. et al, 2006, Formaldehyde biodegradation in the presence of methanol under denitrifying conditions, J. Chem. Technol. Biotechnol. 81, 312-317
3. Gluth, G. et al., 1985, Accumulation of pollutants in fish, Comparative Biochemistry and Physiology 81C(2): 273-277
4. Lokke, H., 1984, Leaching of ethylene glycol and ethanol in subsoils, Water, Air, and Soil Pollution 22: 373-387
5. OECD SIDS, SIAM 14, March 2002, Final UNEP publication April 2004 (SIDS Formaldehyd CAS 50-00-0)
6. Wagner, R., 1976, Untersuchungen über das Abbauverhalten organischer Stoffe mit Hilfe der respirometrischen Verdünnungsmethode. II. Die Abbaukinetik der Testsubstanzen, Vom Wasser 47: 241-265

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med EC forordning 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830.

Klassificering af stoffet eller blandingen i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)	Klassificeringsprocedure
Flam. Liq. 2; H228	Undersøgelsesresultater (Preliminær Screening Test og Forbrændingshastighed Undersøgelsesresultater; i henhold til FN's Håndbog for Prøvninger og Kriterier, Afsnit 33)
Ikke klassificeret for Asp. Tox. 1; H304	Kinematisk Viskositet Undersøgelsesresultater – Fast stof
Ikke klassificeret for Skin Irrit. 2; H315	Produktet er en fast polymer i en forseglet metal- eller plastfilm og kommer ikke i kontakt med huden.
Ikke klassificeret for STOT SE 3; H336	På baggrund af lav eksponering og omfattende sundheds- og sikkerhedsregistre er Tiger Tim overbevist om, at der ikke er nogen farer forbundet med dette produkt .
Ikke klassificeret for Aquatic Chronic 2; H411	Produktet er et fast stof. Uopløselig i vand.
Ikke klassificeret for Andre menneskelige sundhedsfarer	På baggrund af lav eksponering og omfattende sundheds- og sikkerhedsregistre er Tiger Tim overbevist om, at der ikke er nogen farer forbundet med dette produkt.

BILLEDETEKST

LTEL Grænseværdi: Langtidseksponering
STEL Grænseværdi (15 min)
DNEL Afledt nuleffektniveau
PNEC Beregnet nuleffektkoncentration
BCF Biokoncentrationsfaktor (BCF)

PBT PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB vPvT: meget persistent og meget toksisk
NOEC Nuleffektkoncentration
OECD Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

Fareklassificering / Klassificeringskode:

Flam. Liq. 2; Brandfarlig Væske, Kategori 2
Flam. Liq. 3; Brandfarlig Væske, Kategori 3
Acute Tox. 3; Akut toksicitet, Kategori 3
Acute Tox. 4; Akut toksicitet, Kategori 4
Asp. Tox. 1; Aspirationsfare, Kategori 1
Acute Tox. 3; Akut toksicitet, Kategori 3
Skin Corr. 1A/1B/1C ; Hudætsning/-irritation, Kategori 1A/1B/1C

Faresætning(er)

H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H226: Brandfarlig væske og damp.
H301: Giftig ved indtagelse.
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

SIKKERHEDSDATABLAD



Tiger Tim

Revision: 1.0 Dato: 4th januar 2018

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF)
FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2015/830

www.tigertimproducts.co.uk

Skin Irrit. 2: Hudætsning/-irritation, Kategori 2

Skin Sens. 1; Hud Sensibilisering, Kategori 1

Eye Dam. 1; skader Eye, kategori 1

Acute Tox. 3; Akut toksicitet, Kategori 3

STOT SE 3; Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering,
Kategori 3

Muta. 2; Kimcellemutagenicitet, Kategori 2

Carc. 1B; Kræftfremkaldende egenskaber, Kategori 1B

STOT SE 1; Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering,
Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlige for det akvatiske miljø, Kronisk, Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlige for det akvatiske miljø, Kronisk, Kategori 3

H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H331: Giftig ved indånding.

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

H350: Kan fremkalde kræft.

H370: Forårsager organskader.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplæringsråd: Der skal tages højde for de involverede arbejdsprocedurer og det potentielle eksponeringsomfang, da disse faktorer kan afgøre, hvorvidt der er behov for en højere beskyttelsesgrad.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger indeholdt i denne publikation eller på anden måde meddelt til brugeren anses for at være korrekte og er afgivet i god tro, men det er op til brugeren selv at forsikre sig om produktets anvendelighed til hans specifikke formål. Tiger Tim giver ingen garanti hvad angår produktets egnethed til et bestemt formål, og enhver underforstået garanti eller betingelse (lovfæstet eller på anden måde) er udelukket, med undtagelse af tilfælde hvor lovgivningen ikke tillader en sådan udelukkelse. Tiger Tim er ikke ansvarlig for tab eller skader (andre end sådanne hidrørende fra død eller personskader forvoldt af et mangelfuldt produkt, såfremt dette bevises), som udspringer af tillid til disse oplysninger. Alle rettigheder forbeholdes.

Bilag til udvidet sikkerhedsdatablad (eSDS)

Eksponeringsscenarier for substanser i dette præparat er ikke tilgængelige.