

D

Original
Produktinformation

P-Lindberg

Art.-Nr. 90 58 340

Luda FarmCam IP2



P. Lindberg GmbH – Flensburger Str. 3 – D-24969 Großenwiehe

Tel. 04604/9888-975 Fax. 04604/9888-974

Dies ist im Paket enthalten:

Kamera mit 1 Meter Netzkabel
3 dBi Antenne
Kamerafuß
Außennetzteil mit 1,8 m Kabel
30 cm Netzkabel mit USB-Anschluss (zur Installation)
Schrauben
RJ45-Adapter
Installationsanleitung auf Deutsch
3 Jahre Garantie **

So funktioniert das:



1. Die Kamera überwacht Ihre Tiere im Stall.
2. Das Signal wird drahtlos über WLAN an den Router gesendet, der das Internet verwendet, damit Sie das Bild auf Ihrem Handy sehen können.
3. In der FarmCam-App sehen und hören Sie, was die Kamera erfasst - wo immer Sie sind.

Um die Reichweite zu maximieren, ist es wichtig, dass zwischen Kamera und Router so wenig wie möglich steht. Bei größeren Entfernungen sind Antennenkabel und Antenne (Zubehör) an der Außenseite der Stallwand angebracht, um eine maximale Reichweite zu erzielen.

Vorteile:

Voraufzeichnungsfunktion: FarmCam IP2 kann 2 Sekunden im Voraus aufnehmen, bevor das Ereignis vor der Kamera auftritt. Wertvoll, wenn Sie ein vorbeifahrendes Auto oder ein anderes sich schnell bewegendes Objekt erwischen möchten, das Sie sonst übersehen hätten.

Erweiterte Bewegungserkennung: Die Kamera verfügt über einen integrierten PIR-Detektor (Passive Infrared Detector), der erkennt, wenn sich Wärme vor der Kamera bewegt. Das bedeutet, dass die Kamera Äste, die im Wind schwingen, und andere uninteressante Bewegungen, bei denen Sie keine Fehlalarme auslösen möchten, besser aussortieren kann als Kameras mit einfacherer Erkennung. Sie können auch auswählen, welche Teile des überwachten Bereichs Alarme und Aufzeichnungen auslösen sollen *.

Kompatibilität mit My.Luda.Farm: Durch die Kompatibilität mit My.Luda.Farm können Sie das Bild von Ihrer Kamera in derselben App sehen, in der Sie andere Smart-Farming-Produkte überwacht haben, um Ihre elektrischen Zäune, Fernschalter, Dieseltank usw. im Auge zu

behalten. Die Kamera kann auch z.B. Fernschalter (Zubehör) und im Falle einer festgestellten Bewegung im Hof eine Lampe in der Küche aufsetzen, um einen Dieb zu täuschen, dass jemand zu Hause ist.

Technische Spezifikation:

Kamera:

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Betriebstemperatur: -20 ° C + 40 ° C.

Antenne: 3 dBi Dipol

IP-Klassifizierung: IP66

Mindestbeleuchtung: 1-8 Lux

Nachtsicht: 8-10 m

Kamerawinkel: 85 ° horizontal, 45 ° vertikal

Bildauflösung: 1.920 x 1.080p (Full HD)

Aufnahmequalität: Bis zu 30 Bilder / s

Speicher: Micro SD-Karte max. 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)

Netzteil: 100-240 V (IP 44)

Stromversorgung der Kamera: 5 V DC 1A

Unterstützte Hardware und Netzwerke:

iOS: iPhone 4S / iPad Mini / iPad 2 mit iOS 7.0 oder höher

Android: Android 4.4X oder höher

Hardwareprozessor: 1,5 GHz Dual Core oder höher

Interner Hardwarespeicher: 1 GB oder höher

Anzeige: 960 x 540 Pixel oder höher

Gleichzeitige Benutzer: 3 Stk

Drahtloses Netzwerk: IEEE 802.11 b / g / n

Sicherheit: WPA / WPA2 / WPA2-PSK (TKIP, 128-Bit-AES)

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, die technischen Parameter und Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.