

Frostsikringskabel, 3, 6, 12, 18, 24 og 49 meter

Varenr 90 17 113 - 116 og 90 37 626 - 627

Beskrivelse

Frostsikringskabler konstrueret til at holde vandrør frostfri. Kablet fås i længderne 3, 6, 12, 18, 24 og 49 meter, og er komplet med stik og integreret termostat.

Sikkerhed

- Strømtilslutningen skal altid være med jordforbindelse.
- Frostsikringskablet må ikke anbringes direkte i vand og må ikke nedgraves.
- Længden på kablet kan ikke ændres.
- Monter aldrig kablet så bøjningsradius er mindre end 25 mm.

Installation

- Må ikke monteres så kablet rører eller krydser sig selv.
- Kablet kan monteres på vandrør i længderetning.
- Kablet kan vikles om røret. Viklingen må ikke være tættere en 10 cm.
- Ved montering på plastrør påklistres alutape på røret som varmeleder inden kablet monteres.
- Kablet sættes fast med strips eller alutape.
- Termostaten skal monteres så den sidder ind mod vandrøret på det koldeste sted.
- Det anbefales at isolere vandrørene med rørskåle.

Teknisk data

Strømtilslutning:	230V 50Hz
Termostatsens virkeområde:	Fra 5° C til 15° C
Termostatsens nøjagtighed:	+/- 4° C
Forbrug:	10W / meter

