

# SÄKERHETS DATABLAD

## Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

### 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Beckerplast 10, dansk

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR** Vattenburen dispersionsfärg.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

**Företag** Alcro-Beckers AB/Beckers Färg  
**Postnr/Ort** 120 86 Stockholm  
**Land** Sweden  
**E-mail** eq@alcro-beckers.com  
**Hemsida** www.beckers.se  
**Telefon** +46 (0)8 775 6000

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
Akut: 112	Giftinformationscentralen	Dygnet runt
+46 (0)8-33 12 31	Giftinformationscentralen, ej akut	Dagtid

### 2 Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning:

Viktigaste faroeffekter:

#### 2.2 Märkningsuppgifter

**EG-märkning:** Nej

##### ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Denna produkt är inte klassificerad som miljö-, hälso- eller brandfarlig.

#### 2.3 Andra faror

### 3 Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

# SÄKERHETS DATABLAD

## Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
kathon (5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on + 2-metyl-4-isotiazolin-3-on , 3-1)		247-500-7	55965-84-9	< 0,0015 %	T,N,R23/24/25 - R34 - R43 - R50/53	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H331 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, bronopol (INN)		200-143-0	52-51-7	< 0,04 %	Xn,N,R21/22 - R37/38 - R41 - R50	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on		220-120-9	2634-33-5	< 0,03 %	Xn,N,R22 - R38 - R41 - R43 - R50	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-farogivelses som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

## 4 Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### INANDNING

Sörj för frisk luft.

#### FÖRTÄRING

Drick vatten eller mjölk. Sök läkare om mer än obetydliga mängder svalts eller om besvär kvarstår.

#### HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken osv. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår. Använd inte organiska lösningsmedel för rengöring.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen med en mjuk stråle ljummet vatten. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvären kvarstår efter sköljning.

#### GENERELLT

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa om möjligt detta säkerhetsdatablad eller etikett för jourhavande läkare. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Se under punkt 11.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

#### ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Ingen specifik behandling.

# SÄKERHETS DATABLAD

Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

## 5 Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljes med hänsyn till brandtyp.

#### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej vattenstråle med högt tryck då detta kan splittra och sprida elden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

#### SÄRSKILDA FAROR

Produkten är ej brandfarlig. Det torkade färgskiktet kan i begränsad utsträckning bidra till flamspridning och orsaka rökutveckling vid brand.

### 5.3 Råd för brandpersonal

#### RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avloppet.

## 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Se personliga skyddsåtgärder under punkt 7 och 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

#### MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag eller mark. Vid större spill kontakta Brandförsvarets räddningstjänst. (tel 112)

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

#### METODER OCH MATERIAL

Spill kan pumpas upp eller absorberas i torrt, inert material som sand, jord o.d. Små mängder torkas upp i trasor/pappershanddukar. Uppsamlad produkt förvaras i behållare och behandlas enligt anvisningar under punkt 13.

### 6.4 Hänvisningar till andra avsnitt

## 7 Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD FÖR SÄKER HANTERING

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av sprutdimma. Personlig skyddsutrustning, se under punkt 8. Tvätta händerna efter arbetet och före måltid, rökning eller toalettbesök. För teknisk produktinformation, se Färgfaktablad.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### VILLKOR FÖR SÄKER FÖRVARING MED HÄNSYN TAGEN TILL OFÖRENLIGHETER

Förvaras frostfritt. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

### 7.3 Specifik slutanvändning

## 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

# SÄKERHETS DATABLAD

## Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

### 8.1 Kontrollparametrar

#### ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Tillse att gällande arbetsmiljöregler följs.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### LÄMPLIGA TEKNISKA ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutdrag kan behövas.

#### ÖGONSKYDD

Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

#### SKYDD AV HUDEN

Använd skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk.

#### HANDSKYDD

Vid långvarig och upprepad kontakt, använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. av vinyl. Tvätta händerna efter arbete med produkten.

#### ANDNINGSSKYDD

Vid sprutning, använd halv- eller helmask med partikelfilter P2 (II b) mot sprutdimma. Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.

## 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**FORM** Viskös vätska

**LÖSLIGHET** Blandbar med vatten.

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	8		
pH i lösning	Data saknas		
Smältpunkt	Data saknas		
Frys punkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas		
Flampunkt	Data saknas		
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgräns	Data saknas		
Ångtryck	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	Data saknas		

### 9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	1,3 kg/dm <sup>3</sup>		
VOC	20 g/l		

Kommentar nr	Kommentar
--------------	-----------

## 10 Stabilitet och reaktivitet

# SÄKERHETS DATABLAD

## Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

### 10.1 Reaktivitet

#### REAKTIVITET

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Se punkt 7.

### 10.2 Kemisk stabilitet

#### KEMISK STABILITET

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Se punkt 7.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

#### RISK FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

#### FÖRHÅLLANDEN ATT UNDVIKA

Undvik stark värme och kyla.

### 10.5 Oförenliga material

#### OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga kända.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

#### FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga kända.

## 11 Toxikologisk information

### 11.1 Toxikologiska effekter

#### AKUT TOXICITET - FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar.

#### AKUT TOXICITET - INANDNING

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna.

#### FRÅTANDE/IRRITERANDE PÅ HUDEN

Upprepad eller långvarig hudkontakt kan ge hudirritation.

#### ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

#### SENSIBILISERING

Produkten innehåller mycket små mängder av konserveringsmedel (under gränsvärdet, se punkt 3), vilket eventuellt kan ge upphov till besvär hos redan sensibiliserade (överkänsliga) personer.

## 12 Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### EKOTOXICITET

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan. Produkten innehåller inga ämnen som är av betydelse ur miljöfarlighetssynpunkt i förekommande koncentrationer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

# SÄKERHETS DATABLAD

Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

## NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

### BIOACKUMULERING

Ingen information tillgänglig.

## 12.4 Rörligheten i jord

### MOBILITET

Ingen information tillgänglig.

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

### RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNING

Ingen information tillgänglig.

## 12.6 Andra skadliga effekter

### ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Inga kända.

## 13 Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### GENERELLT

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Väl tömda, penseltorra, droppfria burkar lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag eller mark.

#### AVFALLSGRUPP

Flytande rester av produkten klassas som avfall med EWC-kod 20 01 28, och ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

## 14 Transportinformation

Produkten klassad som farligt gods: Nej

### Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Faroetikett(er)	Ej tillämpligt.		
Faronummer:	Ej tillämpligt.	Tunnelrestriktionskod	Ej tillämpligt.

### Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Miljörisk i tankfartyg	Ej tillämpligt.		

# SÄKERHETS DATABLAD

## Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

### Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 <b>Förpackningsgrupp</b>	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Sub Risk:	Ej tillämpligt.		
IMDG-kod	Ej tillämpligt.		
segregationsgrupp			
Marin förorening	Ej tillämpligt.		
EMS:	Ej tillämpligt.		

### Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 <b>Förpackningsgrupp</b>	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Faroetikett(er)	Ej tillämpligt.		

## 15 Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### BESTÄMMELSER

Kemikalieinspektionens, Arbetsmiljöverkets, Naturvårdsverkets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande lagstiftning.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

#### INFORMATION

Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har gjorts för produkten.

## 16 Övrig information

### Uppgift om förändringar

UTFÄRDAT: 2012-07-26

### Uppgift om förändringar

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2009-07-13	Agneta Dahlström	-
2.0.0	2012-07-26	Agneta Dahlström	Uppdatering enligt Bilaga 2 REACH.

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R22	Farligt vid förtäring.
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34	Frätande.
R37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

# SÄKERHETS DATABLAD

## Beckerplast 10, dansk

Omarbetad: 2012-07-26

Ersätter datum: 2009-07-13

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER

H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H331	Giftigt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### ANNAN INFORMATION

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på Säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.