

Bruksanvisning

Art.: 9039315

Fläkt 220V



Fläkt 220V.

Art: 9039315

Kan med fördel kombineras med slang för att t.ex. suga ut svetsrök från en verkstad. Fungerar även för att transportera kall eller varm luft.

Fläkt från sidan.



Fläkt från andra sidan.



Fläkt från sugsidan



Fläkt från utblåssidan



Teknisk data:

Modell	SF-30
El system	220V 50Hz
Motor	220V 50Hz 2800 rpm
Luftmängd	60 M ³ / min - 3600M ³ / tim
Watt	520
Diameter	300mm
Vikt	15Kg

Säkerhet

Fläkten skall kontrolleras innan användning:

- Kontrollera att skyddsgallret är monterat och att det inte är skador på kabeln.
- Vid användning av förlängningsladd skall man säker på att denna har en tjocklek på min 2,5mm², annars kan det medföra skador på motorn.
- Fläkten ska inte användas för att flytta explosiva luftarter.

Underhåll

Efter 1000 timmars drift, bör professionell fackman smörja axeln för att försäkra sig om fläktens driftstid och livslängd.

Blåsvingen rengörs efter behov.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.