

Bruksanvisning

Art.: 9044394

Sprutvagn



Sprutvagn - Art. 9044394

Beskrivning:

Sprutvagnen är uppbyggd på en vagn som är försedd med 2 st hjul, 16 meter slang, 230v pump, behållare för 120 L, lans och munstycke.

Sprutvagnen är märkt med ett serienummer, den är monterad och klar för att använda vid leverans.

Användningsområden:

Sprutvagnen passar till arbetet i stallet, växthuset eller maskinhallen, där större områden ska tvättas/blötläggas. Blandningen i behållaren rörs om vilket gör att konsistensen på det som ska spruta får en jämn kvalitet. Sprutvagnen är lätt att flytta, alla delar till sprutvagnen sitter fast på vagnen. Munstycket är utbyttbart, så att du själv kan välja ett munstycke som passar arbetsuppgiften.

Sprutvagnen kombinerar flera arbetsuppgifter och gör det enkelt för dig att blanda exempelvis desinfektionsmedel/insektsmedel.

Säkerhetsinstruktioner:

- Läs bruksanvisningen innan utrustningen används.
- Kom ihåg att skydda dig själv -skyddskläder, handskar, skyddsglasögon, visir, etc.
- Om du ska spruta kalk, prova utrustning första med rent vatten.
- Skölj alltid rent sprutvagn efter användning och före service.
- När du utför svetsning på pumputrustningen, koppla bort strömmen till pumpen innan du börjar
- Flytta inte vagnen genom att dra i kabeln.
- Spruta inte mot djur eller människor.
- Håll barn borta från utrustningen.
- Om du är osäker på något, kontakta oss innan du börjar. Ring vår tekniska support på 010-209 70 50, eller skicka ett e-post - skriv till order@p-lindberg.se.
- Stäng alltid av motorn direkt efter användning.
- Stanna motorn omedelbart om både bypassventil och ventilen på munstycket är stängda, det kan orsaka onödigt och snabbt slitage av pumpdelar, du riskerar att skada både motor och pump

Innan start:

- Testa med rent vatten.
- Se till att alla ventiler är stängda.
- Fyll ungefär 50 liter rent vatten i tanken
- Anslut pumpmotorn till 230 V
- Öppna bypass-ventilen och starta motorn - vattnet pumpas nu i omlopp.
- Öppna ventilen på munstycket på lansens. Det pumpas nu i omlopp samtidigt som vatten sprutas genom munstycket.
- Ställ bypassventil till önskat önskat flöde. Stäng aldrig bypass-ventilen.
- Stäng av motorn och stäng bypassventil och ventilen på munstycket. Öppna sedan ventilen för tömning och avlopp. Stäng tömningsventilen

- Efterdra eventuellt om något läcker. Rengöra munstycket om det är igensatt.
Efter denna koll är utrustningen klar för användning.

Användning:

- Fyll först rent vatten i behållaren, blanda sedan i det du vill spruta.
- Blandningen ska röras om under några minuter innan du börjar spruta.

Rengöring:

Efter användning, bör du rengöra utrustning noggrant. Det får inte stå rester i maskinen, de hårdnar så småningom och skadar pumpen.

- Skölj rikligt med kallt vatten. Låt eventuellt lite rent vatten stå i maskinen till nästa gång den används. Följ instruktionerna i avsnittet Före användning, så du är säker på att sprutvagnen rengörs på bästa sätt.

Tekniska specifikationer:

Munstycke typ: 6530

Behållare: 120 liter, PE-plast

Pump: 230 V

Pump, tryckhöjd: 25 – 45 meter, Q: 63 – 9 liter / minut

Motor: 1,2 HK, 2.800 rpm, 6,7 ampere

Slangar och fästen är tillverkat i PVC/stål

Vagn: Rostfritt stål med luftgummihjul

Vikt, monterad: 55 kg

Mått, L x B x H: 128 x 52 x 110 cm



EU – overensstemmelseserklæring

Fabrikant:

MS UniTek
Industrivej 22
7470 Karup

Erklærer herved, at sprøjtevognen til desinfektion af stalde er:

A. Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF under særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlig sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

B. Er fremstillet i overensstemmelse med de på fremstillingstidspunktet gældende standarder, der gennemfører en harmoniseret standard ifølge artikel 5, stk. 2 og andre gældende standarder.

Karup 2014

MS UniTek
Direktør
Martin Sørensen



Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.