



Viking Murmaling glans 2

Olieemulsionsmaling

Produktbeskrivelse

Viking Murmaling glans 2 er en fyldig, diffusionsåben facademaling tilsat midler mod begroninger. Murmalingen fremstår kalkmat.

Anvendelsesområder

Malebehandling af tørre, sugende overflader af puds, beton, letbeton, tegl, kalksandsten og mineralske facadeplader. Kan anvendes på fastsiddende kalk og cementpulvermalinger, men ikke på overflader malet med silikatmaling.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens, derefter grundes med egnet grunder.

Ubehandlede mineralske underlag med restalkali og stærkt forvitrede underlag, skal grundes med microdispersionsgrunder. Øvrige mineralske underlag kan, i de fleste tilfælde, grundes med fortyndet facademaling.

Der skal som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag.

Type	Akryl-olieemulsion
Anvendelse	Udvendigt puds og beton
Bindemiddel	Tørrende olie og ren akryl
Glans (v. 60° indfald)	2-3 helmat
Vægtfylde	Ca. 1,3 kg/ltr
Forbrug	6-8 m ² /l afhængig af underlagets beskaffenhed
Fortynding	Vand
Tørretid v. 23°C/50% RF	1-3 timer
Overmalbar/slibbar	Efter 6 timer
Fuld slidstyrke	7 dage
Påføringsmetode	Pensel, rulle ell. sprøjte
Underlag temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Farver	Hvid, skagensgul & bornholmsrød
Emballagestørrelser	10 ltr
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
Produktets voc værdi	<30 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/a): 30 g/l
Sikkerhed (MAL 2010)	00-1
CLP Signalord	-
CLP Symboler	-
v. nr	480-3

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.