



Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 64 44  
mail: [info@itw-spraytec.dk](mailto:info@itw-spraytec.dk)  
[www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk)

# KK-2002

## Kædeolie Klar

### Beskrivelse:

God hvor man ønsker en meget vedhæftende og ikke-afsmittende kraftig smøring.

Et bredt anvendeligt smøremiddel med høj vedhæftning og smøreevne til anvendelse i de vanskeligste situationer. Den store vedhæftningsevne og temperaturobestandighed giver lange smørintervaller og reducerer slidage og rustansamlinger under fugtige forhold. Vedhæftningsevnen modstår centrifugalkraften fra hurtigt løbende kæder, både under våde og tørre forhold, samt under kraftig belastning.

Spredningen af olien sikrer effektiv gennemtrængning og sej vandskyende smøring. Temperaturintervallet er fra -30°C til +180°C, kortvarigt op til +200°C.

Velegnet til trucks, transmissioner, bolte, samlinger, hængsler, conveyors, kæder, lejer, aksler, snegle, elevatorwirer, visse åbne gear, tandhjul, kædesave m.m.

### Egenskaber:

- stor vedhæftning, drypper ikke
- reducerer smøretid og slidtage
- indeholder additiver som giver høj vedhæftning
- effektiv fra -30°C til +180°C
- optimale smøreegenskaber
- modstår vand af skylning, også saltvand
- rustbeskytter

### Teknisk data:

Varenummer/indhold:	11845 500ml spray
Vægt:	375 g
Drivmiddel:	Propan/butan

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D